

Link do produktu: <https://www.androla.pl/zestaw-naprawczy-do-paneli-p-33460.html>



# Zestaw naprawczy do paneli

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 120,00 zł     |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | 34392         |
| Kod producenta   | G30145        |
| Kod EAN          | 5901477161247 |
| Producent        | Geko          |

## Opis produktu

### Zestaw naprawczy do paneli

#### ZESTAW DO NAPRAWY PODŁÓG

Zestaw naprawczy do podłóg drewnianych i paneli to idealny wybór dla tych z Państwa, którzy chcą pozbyć się wszelkich rys, otarć i innych niedoskonałości paneli podłogowych.

Zestaw składa się z kilku sztuk różnokolorowego wosku, który można z łatwością dobrać do koloru swojej podłogi.

Za pomocą tych narzędzi można też szybko i sprawnie naprawić uszkodzone drzwi, meble i inne produkty z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Przy jego pomocy można też naprawić głębokie uszkodzenia takie jak ślady po wkrętach, lub wyszczerbienia narożników.

Woski można mieszać w celu uzyskania innego koloru.

Rozgrzany za pomocą dołączonego nożyka do roztopiania, wosk wypełni ubytek, a po zaschnięciu stworzy warstwę ochronną.

W zestawie znajduje się także czyścik i materiał polerski, zwiększający precyzję nakładania wosku.

#### SPECYFIKACJA:

11 szt. pałeczek woskowych w różnych kolorach, w tym wosk transparentny

Nożyk do rozgrzewania.

2 szpachelki

czyścik i materiał polerski

instrukcja obsługi

waga 0.45

#### ZASTOSOWANIE:

naprawa i retusz uszkodzeń na powierzchniach z drewna i tworzyw drewnopodobnych.

#### RODZAJE USZKODZEŃ:

głębokie rysy,

małe ubytki,

otwory po śrubach,

wgniecenia,

uszczerbki na krawędziach.

#### USZKODZONE PRZEDMIOTY:

parkiety,

panele laminowane,

schody,

drzwi,

meble, fronty kuchenne.

#### ZALETY PRODUKTU:

---

**zestaw zapakowany w poręcznej walizce z tworzywa sztucznego,  
zawiera komplet produktów i narzędzi do wykonania retuszu,  
wypełniacz jest bardzo twardy i trwały, temperatura topnienia wynosi 81°C,  
kolory wypełniacza mogą być ze sobą mieszane.**