

Link do produktu: <https://www.androla.pl/zestaw-naprawczy-klej-do-szyby-samochodowej-p-31536.html>



Zestaw naprawczy klej do szyby samochodowej

Cena	50,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	32712
Kod producenta	AG538A
Kod EAN	5907621813376
Producent	Brak

Opis produktu

Zestaw naprawczy klej do szyby samochodowej

Zestaw do naprawy uszkodzeń szyb samochodowych. Pozbądź się brzydkich pajęczków z szyby i zabezpiecz odpryski przed dalszym poszerzaniem.
Cechy produktu:

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.

- Dzięki temu zestawu samodzielnie naprawisz szybę w Twoim samochodzie. Łatwo i szybko pozbędziesz się odprysków spowodowanych najczęściej przez uderzenia kamieni spod kół innych samochodów.**
- Odpryski i głębokie rysy powstałe w wyniku pęknięć staną się prawie niewidoczne, a szyba zostanie zabezpieczona przed dalszym powiększaniem się uszkodzenia.**
- Nadaje się do naprawy uszkodzeń szyb w kształcie niewielkich oczek, raz podłużnych pęknięć nie dłuższych niż 15 cm.**
- Dzięki dużej ilości kleju w zestawie zestaw nadaje się do wielorazowego użytku.**
- Zwraca się przy pierwszym użyciu, koszt naprawy je wielokrotnie niższy niż w autoryzowanych serwisach samochodowych.**
- Szybki efekt - cała procedura aplikacji kleju trwa kilka minut, a sam klej zasycha już w przeciągu 10 minut od wystawienia go na działanie promieni słonecznych (klej UV).**

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL:

- Przed przystąpieniem do pracy należy wyczyścić oraz odtłuścić szybę z obu stron. Należy również usunąć wszelkie pozostałości szyby w postaci odprysków i drobnych okruszków.**
- Umieść aplikator ze śrubą (tłok) nad pęknięciem, tak aby koniec aplikatora stykał się trochę mocniej ze środkiem pęknięcia, następnie wykręć tłok z aplikatora.**
- Umieścić w aplikatorze odpowiednią ilość kleju (zależnie od wielkości pęknięcia). Zazwyczaj wystarczy 5-10 kropli na mniejsze uszkodzenia (4-7 mm średnicy).**
- Wkręć tłok w aplikator do oporu, a następnie wykręć i znowu wkręć (najlepiej kilka razy) tłok w aplikatorze, tak aby klej mógł dostać się do jak największej ilości zakamarków wypychając jednocześnie powietrze z uszkodzenia. Wkręcając tłok obserwuj, czy klej rozchodzi się w uszkodzeniu całkowicie je wypełniając. Jeśli potrzeba dolej kolejną porcję kleju. Klej powinien całkowicie wypełnić uszkodzenie.**
- Wykręć tłok z aplikatora.**
- Zaczekaj, aż podciśnienie odessie powietrze spod aplikatora.**
- Ponownie wkręć tłok do oporu. Upewnij się, że uszkodzenie jest kompletnie wypełnione.**
- Wykręć tłok i aplikator.**
- Na zaklejone uszkodzenie zaaplikuj 2 krople kleju i zakryj folia zabezpieczającą rozprasowując ją delikatnie tak aby nie zostały pod nią żadne pęcherzyki powietrza.**

Wystaw na 10 minut na słońce lub naświetlaj lampą UV. Proces utwardzania kleju zachodzi wyłącznie pod wpływem promieniowania UV.
Dołączoną do zestawu żyletką zdrap nadmiar kleju (szybkimi delikatnymi ruchami pod kątem 90°, bez obaw o zarysowanie szyby).

W przypadku dłuższego pęknięcia podłużnego należy nanieść klej wzdłuż pęknięcia (bez użycia aplikatora) po czym całą długość pęknięcia wyłożyć folią zabezpieczającą. Dalej należy postępować zgodnie z wcześniejszą instrukcją.

W razie ewentualnych niedociągnięć w klejeniu należy powtórzyć procedurę.

W zestawie:

Żywica wypełniająca 2,5 ml
Aplikator żywic (kleju)
Żyletka
Ściereczka do czyszczenia
3x o-ring
3x uszczelniacz silikonowy
5x folia utwardzająca
Strzykawka