

Link do produktu: <https://www.androla.pl/zszywacz-do-plastiku-120w-pistoletowy-mar-pol-p-45030.html>



Zszywacz do plastiku 120w pistoletowy Mar-pol

Cena	190,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46493
Kod producenta	M57459
Producent	Brak

Opis produktu

Zszywacz do plastiku 120w pistoletowy Mar-pol

Przystosowana do naprawy elementów z tworzyw sztucznych.

Wspomaga też naprawę po spawaniu lub klejeniu silnie obciążonych lub podlegających drganiom mechanicznym elementów.

Dodatkowo urządzenie posiada w zestawie końcówkę tnąco - modelującą.

Proces odbywa się przez wtopienie w materiał, na odpowiednią głębokość rozgrzanej zszywki, zakotwienie (lekkie przekręcenie w poziomie), wychłodzenie zszywki i usunięcie za pomocą ucinaczek jej naddatku.

Zastosowanie:

**do łączenia wszystkich elementów wykonanych z tworzyw sztucznych
tzw. termoplastów czyli - tworzyw, które podczas ogrzewania mięknią, a po ostygnięciu twardnieją.**

Dane techniczne:

napięcie: 220-240 V

prąd wejściowy 0,5A

moc: 120W

Cykl pracy: S4

Przy rozgrzewaniu końcówki tnąco - modelujących pobór mocy max 130W , przy rozgrzewaniu zszywek w granicach 35W

Zszywki i końcówki są nagrzewane do temperatury roboczej w ciągu kilku sekund !!!

temperatura : do 750°C

długość kabla od źródła zasilania - 150 cm

oświetlająca miejsce pracy dioda,

waga: 0,5kg

4 rodzaje zszywek do uniwersalnego zastosowania.

Zszywka do plastiku "mała fala" - do prostych, najmniej wymagających połączeń.

Aby wzmocnić połączenie jest delikatnie pofalowana. Nadaje się również do okrągłych przedmiotów.

Zszywka do plastiku "duża fala"- do najbardziej wymagających i wytrzymałych połączeń.

Jej sinusoidalny kształt zapewnia największą siłę łączenia. Nadaje się również do okrągłych przedmiotów.

Zszywka do plastiku "kąt wewnętrzny" - przystosowany do zgrzewania elementów pod kątem, od wewnętrznej strony połączenia.

Zszywka do plastiku "kąt zewnętrzny" - do łączenia elementów pod kątem od zewnętrznej strony.

Oferuje zakres od kąta ostrego przez prosty aż do lekko rozwartego.

Jednak należy pamiętać aby przygotować go przed zgrzewaniem (odpowiednio wyprofilować).

SPAWARKA ZOSTAŁA WYPOSAŻONA DIODĘ LED KTÓRA OŚWIECZA NAM AKTUALNIE ZGRZEWANE MIEJSCE